

VP495



Stampante di etichette a colori di alta qualità e resistenza

Negli ultimi anni la richiesta di etichette a colori on-demand è cresciuta e con essa sono nate molte soluzioni di stampa ink jet. La differenza tra la VP495 e le tradizionali stampanti a colori consiste nell'unire all'alta qualità di stampa una eccezionale tenuta dei colori all'ambiente esterno.

VP495 è certificata BS5609

La VP495 utilizza cartucce separate d'inchiostro altamente pigmentato e coprente con straordinarie caratteristiche di adesione e resistenza ai raggi UV ed all'umidità. Le etichette prodotte dalla VP495 sono state testate secondo le restrittive norme di resistenza in immersione (6 mesi) ed all'aria aperta (12 mesi) facendo certificare la stampante VP495 conforme alla British Standard 5609.

Campi di applicazione

Le etichette prodotte, in virtù dell'alta resistenza all'aria aperta, non necessita di costose lavorazioni quali laminazione o coating superficiali. Le applicazioni tipiche sono il settore chimico, vivaistica, prodotti surgelati ed ogni altra applicazione che preveda l'etichettatura a colori di prodotti stoccati all'aperto oppure in ambienti particolarmente umidi quali cantine e celle frigorifere

AMINOETHYLETHANOLAMINE. UN2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (aminoethylethanolamine), 8, PG II LOT NO: 129494RG	
	<p>CS Nebezpečí Nebezpečné složky: Aminoethylethanolamin Způsobuje těžké podráždění kůže a podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může poškodit reprodukční schopnost. Poškození na poškození plodu v těle matky. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ rozprašenou tekutinu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ omyjte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud nasačeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přiměřeně položte na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo podráždění na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/odstare. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Provoz pro profesionální uživatele.</p>
	<p>STYRON TM Trademark</p> <p>XCS Dual Color Printer Stampante per etichette a 300 dpi con ribbon saver, scheda Ethernet, USB 2.0.</p> <p>Net Wt: 200kg GMID: AKK33</p> <p>Print Media s.r.l. Gallarate (VA) Tel. +39 0331/28.46.11</p>



VP495

Great on-demand labels for outdoors!



Caratteristiche Tecniche

Modello	VP495
Tecnologia di stampa	Getto d'inchiostro a colori
Velocità di stampa	Fino a 96 mm/sec - dipende dalla grandezza e dalla qualità di stampa impostata
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Resistenza alla luce	12 mesi all'esterno
Resistenza all'acqua	6 mesi in immersione
Inchiostro	4 cartucce di inchiostro pigmentato: <ul style="list-style-type: none"> • Inchiostro pigmentato Ciano • Inchiostro pigmentato Magenta • Inchiostro pigmentato Giallo • Inchiostro pigmentato Nero <p>Sul display della stampante è possibile verificare il livello di inchiostro disponibile per ogni cartuccia. Cartucce sostituibili singolarmente.</p>
Sistemi operativi compatibili	Microsoft Windows 2000, XP, Windows 7, Windows 8
Dimensione etichette	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza massima 216 mm - rotolo con tacca • Diametro interno rotolo da 76,2 mm • Massimo diametro esterno rotolo 25,4 mm • Altezza etichetta da 2,54 a 1220 mm • Larghezza etichetta da 2,54 a 216 mm
Gestione dell'etichetta	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore del gap e sensore di tacca • Etichette continue con tacca • Gestione di etichetta in rotolo oppure a moduli continui
Opzionali	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • Riavvolgitore interno (su richiesta) • Gestione avanzamento manuale anche per etichette continue con tacca (disponibile su richiesta)
Dimensioni / Peso	495 x 360 x 294 mm / 11,3 Kg
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • USB standard • Ethernet opzionale

